



Creating healthy spaces



PATENTED TECHNOLOGY

Fixscreen® 100^{EVO} MS7
Fixscreen® 100^{EVO} Slim MS7
Fixscreen® 150^{EVO} MS7

Windvaste, verticale zonwering met  technologie

Next Generation: Fixscreen® 100^{EVO} MS7, 100^{EVO} Slim MS7, 150^{EVO} MS7

RENSON® introduceert de Fixscreen® montagesituatie 7. Deze verticale zonwering is een optimalisatie naar kwaliteit, design en montage. Vanaf nu is de doekrol rechtstreeks naar onder uitneembaar, wat een slankere kast mogelijk maakt en waardoor minder inbouwdiepte nodig is. Door invoering van de gepatenteerde Connect & Go®-technologie kan de doekrol vanaf nu zeer gemakkelijk gedemonteerd en gemonteerd worden, rechtstreeks naar onder uitneembaar. Geen ongemakken meer met de elektrische kabel bij het borgen van de kast of bij het vervangen van doek of motor. Dankzij de Fixscreen®-technologie zit het doek in iedere positie windvast en behoren klapperende en stukgescheurde screendoeken tot het verleden. De nieuwe aluminium zijconsoles zorgen voor een nog grotere stabiliteit en geven een esthetische meerwaarde aangezien ze samen met de profielen gelakt kunnen worden.

Product

Design

- Square design - **NIEUW!**
- Verborgen kast & onderlat in opgetrokken positie - **NIEUW!**
- Strak en rimpelloos doek ook bij grote afmetingen t.e.m 22 m² (voor Fixscreen® 150^{EVO})
- Kabel (doorvoer) kan in zijgeleider weggevoerd worden (Fixscreen® 100^{EVO} & 150^{EVO})
- Combineerbaar met glasvezel doeken, Soltis®-doeken, Rensonscreen® of insectscreen®
- Verduisterend doek mogelijk voor buiten toepassingen
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren

Comfort

- Gebruiksvriendelijk: meerdere elektrische bedieningsmogelijkheden

Duurzaamheid

- Dankzij de gepatenteerde **Smooth Technologie** kent de Fixscreen® een vloeiende & geruisloze beweging van de rits in de ritsgeleiders. Deze intelligente windvaste ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag:
 - garandeert een strak & rimpelloos doek
 - zorgt ervoor dat het doek in alle posities windvast zit: 130 km/h⁽¹⁾ - **NIEUW!**
- Snelle & eenvoudige montage dankzij:
 - Gepatenteerde elektrische fiche (Connect & Go®-technologie)
 - Gemakkelijk (de)monteren doekbuis (van buitenaf, naar onder uitneembaar)
 - Gemakkelijk vervangen motor/doek
 - Gemakkelijk borgen van de kast
 - Voorgeboorde zijgeleiders type: ZG (S) voor Fixscreen® 100^{EVO} & ZG (G) Fixscreen® 150^{EVO}
 - Een laatste omschakeling op de werf van in de dag naar op de dag mogelijk

Toepassingen

- Speciaal bij laagenergiewoningen en passieve huizen wordt de Fixscreen® MS7 geïntegreerd in de gevel. Dankzij deze discrete montagewijze worden bouwknopen vermeden.
- Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
- Voor nieuwbouw / voor particuliere woningbouw en projecten

Technische kenmerken

(in mm)	Fixscreen® 100 ^{EVO} MS7	Fixscreen® 100 ^{EVO} Slim MS7	Fixscreen® 150 ^{EVO} MS7
Kast (B x H)	143 x 110	110 x 150	155 x 150
Flexibiliteit			
Maximaal (B x H)	4000 x 2700 3000 x 3500 (10,8 m ²)	4000 x 2700 3000 x 3500 (10,8 m ²)	6000 x 3400 3200 x 6000 (22m ²)
Maximaal verduisterend doek ⁽¹⁾ (bij buitengebruik)	2000 x 2700 (5,4 m ²)	2000 x 2700 (5,6 m ²)	4000 x 4000 (16m ²)
Onderlat	26 x 45	30 x 46 Verdwijnt in de kast	30x46 Verdwijnt in de kast (H≤2700 mm)
Zijgeleider	35 x 48	35 x 48	35 x 48
Diepe zijgeleider (D) (standaard)	35 x 143	35 x 110	35 x 155
Koppelzijgeleider (K)	58 x 48	58 x 48	58 x 48
Comfort			
Bediening screen	Meerdere bedieningsmogelijkheden		
Gebruiksgemak			
Installatie screen	Snelle & eenvoudige installatie of onderhoud met Connect&Go®		
	Standaard voorgeboorde zijgeleiders	Geen voorgeboorde zijgeleiders	
Duurzaamheid			
7 jaar garantie	Fixscreen®- technologie: rits blijft in zijgeleider (ook bij hoge windbelasting)		
5 jaar garantie	Op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en geregeld onderhoud		
10 jaar garantie	Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen		
Gegarandeerde windweerstand ⁽¹⁾ (screen in gesloten toestand voor raamconstructie)	130 km/h (WK3)	130 km/h (WK3)	130 km/h ⁽¹⁾ (WK3)

⁽¹⁾ Windweerstand is afhankelijk van de combinatie B x H (zie garantie certificaat)



Montagesituatie 7 (100^{EVO})



Montagesituatie 7 (100^{EVO} Slim)



Montagesituatie 7 (150^{EVO})

Dealer



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A.
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu

